

0,000 = m n. m.

výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Hlavní projektant | Ing. Tomáš KROČIL | Architekt | - | <div><div><div>K</div><div>PROJEKT</div><div>TOMÁŠ KROČIL</div></div></div> <div>K PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 http://www.krocil.eu</div> | | | | | | | |
| Projektant | Ing. Tomáš KROČIL | Vypracoval | Ing. Nikola Němec | | | | | | | | |
| Stavebník | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 783 16 Bělkovice-Lašťany | | | | | | | | | | |
| Místo stavby | parc.č. 449/3, 783 16 Bělkovice - Lašťany, K.Ú: [601977] | | | | | | | | | | |
| Název akce Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice - Lašťany | | | | Pare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Zakázka | 20ZAK1223 | | | | | | |
| | | | | Účel PD | DSP + DPS | | | | | | |
| Stavební objekt | SO 01 | | | Datum | 02/2021 | | | | | | |
| Část dokumentace | D.1.1 Architektonicko - stavební řešení | | | Formát | 7× A4 | | | | | | |
| Obsah Souhrnný výpis výrobků | | | | Měřítko | Výkres č. D.1.1.13 | | | | | | |

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO UVEDENÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- výpis výrobků nenahrazuje dílenskou ani dodavatelskou dokumentaci
- k výrobě výrobků je možné přistoupit až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem
- barevné provedení okenních a dveřních ráků, zasklení i ovládacích prvků bude provedeno po předložení vzorků a podléhá odsouhlasení investorem a projektantem

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výplní otvorů je nutné splnit požadavky následujících norem:

| | |
|------------------------|--|
| ČSN 73 0532 | Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky |
| ČSN 74 6077 | Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování |
| ČSN EN 12519:2004 | Okna a dveře – Terminologie |
| ČSN EN 14351-1+A1:2011 | Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti |

T

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKY

PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO UVEDENÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

Jednotlivé výrobky jsou označeny velkým písmenem "T" a pořadovým číslem příslušného výrobku. výpis výrobků nenahrazuje dílenskou ani dodavatelskou dokumentaci součástí dodávky jsou veškeré kotevní, upevňovací, spojovací a výztužné prvky, s jejichž pomocí budou výrobky upevněny k nosné části konstrukce.




Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky platných norem a předpisů, zejména:




ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

ČSN 73 3113 Truhlářské práce stavební

ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební

PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE UVEDENÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA.

| D.1.1.13 | | Souhrnný výpis výrobků | | | | Strana | |
|---|------------|------------------------|------------------|---|---|--|-------|
| Akce: Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice - Laštany | | | | | Zakázka: 20ZAK1223 | | 4 / 7 |
| Ozn. | Počet [ks] | | Schéma / rozměry | | | Popis | |
| <div><div>T</div><div>1L</div></div> <div><div>T</div><div>1P</div></div> | | L | P |  | <ul style="list-style-type: none">- rozměr 800 × 1970 mm- plně jednokřídlé dveře (otočné)- s přechodovou lištou z nerez oceli- kování: provedení klika-klika, dozická vložka | <p><u>DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ</u> <u>S POLODRÁŽKOU PRO OSAZENÍ</u> <u>DO TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> <u>3x DVEŘNÍ ZÁVĚS</u></p> <p><u>KONSTRUKCE DVEŘÍ:</u> rám - masivní dřevo vnitřní výplň - odlehčená DTD dřevotřísková dutinková deska povrch - HPL laminát</p> <p><u>BAREVNÝ ODSTÍN/DEKOR:</u> v odstínu RAL (upřesnit dle stavebníka)</p> <p><u>KOVÁNÍ</u> rozetové kování 3x dveřní závěs</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u> bez požadavku</p> | |
| | 1PP | 0 | 0 | | | | |
| | 1NP | 0 | 0 | | | | |
| | 2NP | 1 | 1 | | | | |
| | celkem | 1 | 1 | | | | |
| <div><div>T</div><div>2</div></div> | | | |  | <ul style="list-style-type: none">- rozměr 1450 × 1970 mm- částečně prosklené dvoukřídlové dveře (otočné), bezpečnostní sklo Connex tl. 12 mm- s přechodovou lištou z nerez oceli- kování: provedení klika-klika, + panikový zámek + samozavírač- z obou stran 4x dřevěné madlo (umístěny ve výšce 450 a 650 mm od podlahy) | <p><u>DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ</u> <u>S POLODRÁŽKOU PRO OSAZENÍ</u> <u>DO TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</u> <u>3x DVEŘNÍ ZÁVĚS</u></p> <p><u>KONSTRUKCE DVEŘÍ:</u> rám - masivní dřevo vnitřní výplň - odlehčená DTD dřevotřísková dutinková deska povrch - HPL laminát</p> <p><u>BAREVNÝ ODSTÍN/DEKOR:</u> v odstínu RAL (upřesnit dle stavebníka)</p> <p><u>KOVÁNÍ</u> rozetové kování 6x dveřní závěs + samozavírač</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u> EI 30 DP3-C</p> | |
| | 1PP | | 0 | | | | |
| | 1NP | | 1 | | | | |
| | 2NP | | 0 | | | | |
| | celkem | | 1 | | | | |
| <div><div>T</div><div>3L</div></div> | | L | P |  | <ul style="list-style-type: none">- rozměr 800 × 1970 mm- částečně prosklené dvoukřídlové dveře (otočné), bezpečnostní sklo Connex tl. 12 mm- s přechodovou lištou z nerez oceli- kování: provedení klika-klika, + panikový zámek + samozavírač | <p><u>DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ</u> <u>S POLODRÁŽKOU PRO OSAZENÍ</u> <u>DO TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</u> <u>3x DVEŘNÍ ZÁVĚS</u></p> <p><u>KONSTRUKCE DVEŘÍ:</u> rám - masivní dřevo vnitřní výplň - odlehčená DTD dřevotřísková dutinková deska povrch - HPL laminát</p> <p><u>BAREVNÝ ODSTÍN/DEKOR:</u> v odstínu RAL (upřesnit dle stavebníka)</p> <p><u>KOVÁNÍ</u> rozetové kování 3x dveřní závěs + samozavírač</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u> EI 30 DP3-C</p> | |
| | 1PP | 0 | 0 | | | | |
| | 1NP | 1 | 0 | | | | |
| | 2NP | 0 | 0 | | | | |
| | celkem | 1 | 0 | | | | |

| D.1.1.13 | | Souhrnný výpis výrobků | | Strana | |
|---|------------|------------------------|---|---|--|
| Akce: Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice - Laštany | | Zakázka: 20ZAK1223 | | 5 / 7 | |
| Ozn. | Počet [ks] | Schéma / rozměry | | Popis | |
| T 4P | | L | P |  <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 800 × 1970 mm - částečně prosklené jednokřídlé dveře bezpečnostní sklo Connex tl. 12 mm - s přechodovou lištou z nerez oceli - kování: provedení klika-klika, <ul style="list-style-type: none"> + panikový zámek + samozavírač - z obou stran 2x dřevěné madlo (umístěny ve výšce 450 a 650 mm od podlahy) | |
| | 1PP | 0 | 0 | | |
| | 1NP | 0 | 0 | | |
| | 2NP | 0 | 1 | | |
| | celkem | 0 | 1 | | |
| | | | | <p><u>DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ</u> <u>S POLODRÁŽKOU PRO OSAZENÍ</u> <u>DO TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> <u>3x DVEŘNÍ ZÁVĚS</u></p> <p><u>KONSTRUKCE DVEŘÍ:</u> ráám – masivní dřevo vnitřní výplň – odlehčená DTD dřevotřísková dutinková deska povrch – HPL laminát</p> <p><u>BARVNÝ ODSTÍN/DEKOR:</u> v odstínu RAL (upřesnit dle stavebníka)</p> <p><u>KOVÁNÍ</u> rozetové kování 3x dveřní závěs + samozavírač</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u> EI 30 DP3-C</p> | |
| T 5 | | | | <p><u>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</u> (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1550/2020) (ROZMĚR DVEŘÍ 1450/1970) (TLOUŠŤKA ZDIVA 300 mm)</p> <p><u>MATERIÁL:</u> BUK</p> <p><u>TYP:</u> <u>S POLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM,</u> <u>3 ZÁVĚSY (6 ZÁVĚSŮ)</u></p> | |
| | 1PP | 0 | | | |
| | 1NP | 1 | | | |
| | 2NP | 0 | | | |
| | celkem | 1 | | | |
| T 6L | | L | P | <p><u>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</u> (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900/2020) (ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970) (TLOUŠŤKA ZDIVA 250 mm)</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> KAŠÍROVANÉ</p> <p><u>BARVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU:</u> DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u> EI 30 DP3-C</p> | |
| | 1S | 0 | 0 | | |
| | 1NP | 1 | 0 | | |
| | 2NP | 0 | 0 | | |
| | celkem | 1 | 0 | | |
| T 7 | 1S | 0 | |  <p>- rozměr 1650 × 1400 mm</p> | |
| | 1NP | 0 | | | |
| | 2NP | 1 | | | |
| | celkem | 1 | | | |
| | | | | | |
| T 8 | 1S | 0 | |  <p>DĚLKA 1645 mm ŠÍŘKA 130 mm</p> | |
| | 1NP | 0 | | | |
| | 2NP | 1 | | | |
| | celkem | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | <p><u>VNITŘNÍ PARAPET</u> materiál: dřevotřísková deska (DTD)</p> <p>povrchová úprava: laminát, vlhkuodolný, odolný vůči UV záření včetně bočních krytek</p> <p>barevný odstín/dekor: v odstínu RAL (upřesnit dle stavebníka)</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| D.1.1.13 | | Souhrnný výpis výrobků | | Strana |
| Akce: Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice - Laštany | | | Zakázka: 20ZAK1223 | 6 / 7 |
| Z | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO UVEDENÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ• zámečnické výrobky jsou ve výkresech označeny velkým písmenem "Z" a pořadovým číslem příslušného výrobku• výpis výrobků nenahrazuje dílenskou ani dodavatelskou dokumentaci, pro nestandardní výrobky bude před výrobou dodavatelem vypracována dodavatelská dokumentace, kterou je třeba před zahájením výroby odsouhlasit investorem a projektantem• k výrobě výrobků je možné přistoupit až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem• pomocný, spojovací a kotevní materiál včetně práce bude součástí ceny za zámečnický výrobek <p>Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži zámečnických výrobků je nutné splnit požadavky norem:</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 12944-1 až 12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy (část 1 až 5)• ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců• ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení• ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky• ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení | | | | |

| D.1.1.13 | | Souhrnný výpis výrobků | | | | Strana | |
|---|------------|------------------------|---|---|---|--------|-------|
| Akce: Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice - Laštany | | | | | Zakázka: 20ZAK1223 | | 7 / 7 |
| Ozn. | Počet [ks] | | | Schéma / rozměry | Popis | | |
| <div><div>Z</div><div>1P</div></div> | | L | P | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 150/800/1970 MM DO CIHELNÉHO ZDIVA typ ZH 150/1970/800 | OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ | | |
| | 1PP | 0 | 0 | | DLE ČSN 74 6501 | | |
| | 1NP | 0 | 0 | | MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH 1,5 MM | | |
| | 2NP | 0 | 1 | | TYP: S POLODRÁŽKOU, BEZ TĚSNĚNÍ, 3 PEVNÉ ZÁVĚSY OZ 30 | | |
| | celkem | 0 | 1 | | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2× BAREVNÝ NÁTĚR BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3-C | | |