

Dodatečné informace č. 1

1) Název zadavatele

Obec Bělkovice-Lašťany

2) Název projektu:

Rozšíření kapacity sběrného dvora Bělkovice-Lašťany

3) Dodatečná informace

Touto dodatečnou informací upravujeme výšku váhy o interval 0,25 m až 0,3 m. Tento rozměr je stanoven z důvodu zajištění nízké nájezdové výšky.

- Příloha č. 4b) - Technická specifikace

Původní parametr

A) váha mostová, přejezdová o nosnosti 30 t, 7x3 m	
rozměr plošiny	7 m x 3 m x 0,27 m

Nový parametr řešený touto dodatečnou informací

rozměr plošiny	7 m x 3 m x max. 0,25 – 0,3 m
----------------	-------------------------------

Ing. Jiří Knopp

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Knopp
Datum:
2016.07.01
09:07:01 +02'00'

Ing. Jiří Knopp

zástupce zadavatele

Příloha: Příloha 4b) Technická specifikace

Technická specifikace

Název projektu:	Rozšíření kapacity sběrného dvora Bělkovice-Lašťany
-----------------	---

1. Technický popis

Předmětem dodávky je pořízení:

- a) váha mostová, přejezdová o nosnosti 30 t, 7x3 m v počtu 1 ks
- b) kontejner - ADR o objemu 16 m³ v počtu 1 ks
- c) kontejner - na papír o objemu 16 m³ v počtu 1 ks
- d) kontejner Abroll o objemu 37 m³ v počtu 1 ks

2. Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

Požadavek na výkon nebo funkci	Specifikace parametru	Nabídka a) ANO b) NE c) Parametr (číselný údaj)
A. váha mostová, přejezdová o nosnosti 30 t, 7x3 m		
Vážicí rozsah	od 200 kg – do min. 30 000 kg	
Dílek	10 kg	
Rozměr plošný	7 m x 3 m x max. 0,25 – 0,3 m	
Provedení	ocelové rámy s betonovou armaturou vložené do ocelových I profilů, betonový nájezd	
Svodidlo po obou stranách váhy	ANO	
Most uložený na betonových pásech	ANO	
Antikorozní nátěr ocelová konstrukce	barvou S 2160	
Snímače tlakové analogové, krytí IP 68	ANO	
Přetížitelnost snímačů	100 %	
Materiál snímačů	nerezová ocel	
15 m datového kabelu v ceně váhy	ANO	

Součástí dodávky vyhodnocovací jednotka s parametry:	podsvícený vysoce kontrastní LCD displej	
	klávesnice s funkcemi: nulování, automatická/předvolená tára, tisk/odesílání dat, klávesa pro volitenou funkci, zap/vyp	
	skříňka z plastu (ABS) s krytím IP 54	
	držák na zeď s regulovatelným sklonem	
	24 bitový, 4 kanálový A/D převodník, max. 200 měření / sec	
	připojení až 8-mi snímačů s možností kalibrace	
	možnost napájení z baterií AA nebo z adaptéru, který bude součástí dodávky	
	port RS 232 pro spojení s PC	
	port RS 232 pro spojení s tiskárnou	
Součástí dodávky bude provedení stavebních prací v rozsahu:	datový kabel RS 232 součástí dodávky	
	zaměření mostní váhy	
	stavební dokumentace	
	výkopové práce	
	odvoz materiálu ze stavby	
	dovoz materiálu na stavbu	
	výstuže do základu, zátěžové koše	
	betonáž základu	
	betonáž nájezdů	

Součástí dodávky bude:	- doprava váhy na místo montáže	
	- kompletní montáž včetně zajištění jeřábu	
	- propojení váhy s vyhodnocovací jednotkou	
	- zaškolení obsluhy	
B. kontejner - ADR o objemu 16 m³		
Lyžiny	UNP 120, rozteč dle DIN 30722	
Stojiny	UNP 120	
Hák	40 mm - ocel 11523 - tvar dle DIN 30722	
Výška háku	1000 mm	
Podlaha	min. 3 mm	
Bočnice	min. 3 mm	
Napojení podlahy a bočnic	45°	
Rozteč žeber	650 mm - 750 mm	
Doraz na čele kontejneru	ANO	
Navařená sedlová střecha	z min. 1,5 mm plechu - materiál ST 37	
Druhá děrovaná podlaha	min. 3 mm ST 37	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním + gumové těsnění	ANO	
1 x výpustný ventil 1"	ANO	
Test na vodotěsnost	ANO	
Pouzdra centrálu jsou mazaná	ANO	
2 x rolna	ANO	
2x základ + lakováno v RAL barvě dle přání /80-100 m ² /	ANO	
Nosnost	min. 8000 kg	
Vnitřní rozměry	min. 3000 mm max. 3200 mm x min. 2200 mm max. 2400 mm x min. 2300 mm max. 2400 mm	
Objem	16 cbm	
Podlaha/Bočnice	3/3 ST 37	

C. kontejner - na papír o objemu 16 m³		
Lyžiny	UNP 120, rozteč dle DIN 30722	
Stojiny	UNP 120	
Hák	40 mm - ocel 11523 - tvar dle DIN 30722	
Výška háku	1000 mm	
Podlaha	3 mm ST37	
Bočnice	min. 3 mm ST37 - v horní části pletivo	
Napojení podlahy a bočnic	45°	
Rozteč žeber	650 mm - 750 mm	
Doraz na čele kontejneru	ANO	
Navařená sedlová střecha	z min. 1,5 mm plechu - materiál ST 37	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním	ANO	
Pouzdra centrálu jsou mazané	ANO	
2 x rolna	ANO	
2x základ + lakováno v RAL barvě dle přání /80-100 m ² /	ANO	
Nosnost	min. 8000 kg	
Vnitřní rozměry	min. 3000 mm max. 3200 mm x min. 2200 mm max. 2400 mm x min. 2300 mm max. 2400 mm	
Objem	16 cbm	
Podlaha/Bočnice	3/3 ST 37	
D. kontejner Abroll o objemu 37 m³		
Lyžiny	INP 180, rozteč dle DIN 30722	
Stojiny	INP 180	
Výztuha u lyžin	Dle DIN 30722	
Hák	50 mm - ocel 11523 - tvar dle DIN 30722	
Výška háku	1570 mm	
Podlaha	min. 5 mm ST37	
Bočnice	min. 3 mm ST37	
Čelo a vrata	min. 3 mm ST 37	

Napojení podlahy a bočnic	45°	
Na jedné podélné straně - od 1/3 sklopná bočnice - 1,5 mm ST37	ANO	
Rozteč žeber	650 mm - 750 mm	
Podlahová žebra	U90x55x4	
Bočnicová žebra	U90x55x4	
Poslední žebro	U180x76x6	
Doraz na čele kontejneru	ANO	
Lem kontejneru Tr 89	ANO	
Plachtové háčky	ANO	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním	ANO	
Nahoře na vratech „S“ hák	ANO	
Pouzdra centrálu jsou mazané	ANO	
bez „C“ dorazů v lyžinách!!!	ANO	
Žebřík standart 2x ROKSOR 18 mm+madlo	ANO	
Rolny TR 159 x 6,3, délka 300 mm, rozteč DIN 30722	ANO	
Základ + lak v RAL odstínu dle přání zákazníka (80-100μ)	ANO	
Nosnost	15 000 kg	
Vnitřní rozměry v mm	min. 6400 max. 6600 x min. 2250 max. 2450 x min. 2300 max. 2500	
Objem	min. 37 m ³	
Podlaha/Bočnice	35/3 ST 37	
Ostatní požadavky		
Dostupnost servisu do 5 pracovních dní od prokazatelného nahlášení závady e-mailem	ANO	
Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení	ANO	
Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze zařízení - vybavení v českém jazyce	ANO	
Musí se jednat o nové zařízení - vybavení	ANO	

3. Požadavky na zpracování této přílohy

- a) dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
- b) k této vyplněné příloze bude doloženo:
 - i. technická dokumentace a fotodokumentace všech prvků (A. – C.)