



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2015, Dotační titul č. 2 – „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“

Příl. č. 2 Smlouvy o dílo

Technická specifikace

Název zakázky: **„Workoutové a dětské hřiště v obci Bělkovice-Lašťany“**

V rámci plnění zakázky je požadováno:

- vybavení stávající zatravněné plochy veřejným dětským hřištěm s 6x herními prvky a sestavami, včetně dodávky plochy tlumící pád (u relevantních prvků);
- provedení jednotlivých herních prvků a sestav dle přiložené specifikace, smlouvy, zadávacích podmínek a rozpočtu;
- plnění platných nařízení, předpisů (zejména norma ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a další související s provozem veřejných dětských hřišť).
- dodání všech herních prvků a sestav, kotevního materiálu, doprava všech komponentů na místo určení, kompletní instalace předmětu díla na místě určení vč. jeho zprovoznění;
- požadavek na dodržení příslušných technických norem, součástí předmětu zakázky je také doložení prohlášení o shodě a instalace informační tabule s návodem použití a povinnostmi uživatelů.

Požadavky na zhotovení jednotlivých prvků:

Kolotoč

- výška prvku min 0,8 m
- průměr: kolotoče min 1,7 m
- Max. výška pádu 0,2 m
- materiál konstrukce z nerezové oceli, lavice a podlaha dřevo, min. šíře 40 mm
- Hřídél uložena do betonového lože
- minimální potřebná plocha: kruh průměr 6 m
- dopadový povrch: trávník

Balanční lanový prvek



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2015, Dotační titul č. 2 – „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“

- max. výška pádu 0,8 m
- sestava z lanových prvků: síť, hadová houpačka, "vývrtka"
- materiál nosných sloupů - nerezová ocel, šířka 112-116 mm,
- Výška prvku max. 1400 mm.
- materiál lan - barevná polyethylenová lana s ocelovým kordem, 16 mm průměr
- veškerý spojovací materiál z nerezavějící oceli
- Vzdálenost sloupů max. 3 m
- Kotvení do betonové lože
- minimální plocha: 12 x 3 m
- dopadový povrch: travník

Houpačka hnízdo

- max. výška pádu 0,95 m
- materiál nosných sloupů - nerezová ocel, průměr min. 112-116 mm
- Vzdálenost mezi sloupy: max. 2,5 m
- materiál lan - barevná polyethylenová lana s ocelovým kordem, 16 mm průměr
- sedák průměr max. 100 cm s lanovým výpletem, obvod opatřený omotávkou tlumící náraz
- veškerý spojovací materiál z nerezavějící oceli
- Kotvení do betonové lože
- minimální plocha: 6,3 x 5,5 m
- dopadový povrch: travník

Žebřiny

- dřevo, případně nerezová ocel
- Tyče žebřin z nerezových trubek v jednom kompletu
- Kotvení do betonového lože, u dřeva pozinkovaná patka
- Rozměry (š x d x v): min. 0,2 x 1,4 x 2,3 m
- minimální plocha: cca 4,3 x 4 m
- Max. výška pádu 2,2 m
- dopadový povrch: kačírek

Bradla

- dřevo, případně nerezová ocel
- Tyče bradel z nerezových trubek
- Kotvení do betonového lože, u dřeva pozinkovaná patka
- Rozměry (š x d x v): min 0,7 x 2,4 x 1,4 m
- minimální plocha: cca 6,2 x 4,5 m



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2015, Dotační titul č. 2 – „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“

- Max. výška pádu 1,25 m
- dopadový povrch: dle normy ČSN

Ručkovadlo

- Dřevo, případně nerezová ocel
- Tyče ručkovadla z nerezových trubek
- Kotvení do betonového lože, u dřeva pozinkovaná patka
- Rozměry (š x d x v): min. 1,45 x 3,5 x 2,4 m
- minimální plocha: cca 5,2 x 6,7 m
- Max. výška pádu 2,5 m
- dopadový povrch: kačírek

Hrazdy

- Dvě vedle sebe napojené hrazdy o různých výškách hrazd - max 2,45 a 2,15 m.
- Dřevo, případně nerezová ocel
- hrazdy z nerezové oceli.
- Kotvení do betonového lože, u dřeva pozinkovaná patka
- Rozměry (š x d x v): min 0,2 x 3,2 x 2,6 m
- Minimální plocha: cca 6,0 x 4,4 m
- Max. výška pádu: 2,45 m
- dopadový povrch: kačírek

Lezecká stěna

- Konstrukce z nerezových sloupů šířky min. 112 - 114 mm, mezi ně přichycená deska z voděvzdorné překližky s protiskluzovou úpravou, min. 21 mm široké.
- Chyty ze směsi křemičitého písku a pryskyřice.
- kotvení do betonového lože
- Rozměry (š x d x v): min. 0,15 x 1,6 x 3 m
- minimální plocha: cca 6,6 x 5,0 m
- Max. výška pádu 3 m
- dopadový povrch: kačírek

Trampolíny

- Skákací plocha tvořena z plastových barevných spojek na ocelových lankách.
- Rám z žárově pozinkované oceli - výška max. 40 cm
- Skákací plocha uchycena k rámu pružinami.
- Okraj trampolíny z pryžových desek
- Rozměry (š x d) min. 1,25 x 1,25 m



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2015, Dotační titul č. 2 – „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“

- minimální plocha: cca 3,75 x 3,75 m
- dopadový povrch: travník

Datum.....

.....

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za
dodavatele